



## 双节距滚子链 R 型传送链轮

产品特点：产品内孔标准化，可直接用于现场安装。



▲ 键槽中心对准齿尖中心

双节距滚子链链轮R型



代号	对应链条尺寸系列
DSFR-C208AL	C208AL
DSFR-C210AL	C210AL
DSFR-C212AL	C212AL

代号	材质	热处理	表面处理	附件
DSFR	45#	齿部高频淬火 HRC40-50	无	紧定螺钉

订购编号示例

1 代号 - 2 尺寸系列 - 3 齿数 - 4 dr  
DSFR - C208AL - 14 - 30

1 代号	2 尺寸系列	3 齿数	主要尺寸							重量 kg	轴孔加工尺寸		
			4 孔径 dr	节径 D	外径 D1	凸台直径 D2	总长 L	T	a		轴孔直径 dr	键槽 b × t <sub>2</sub>	固定螺丝 M
DSFR	C208AL	10	25 30 35	82.2	93	63	25	7.2	7	0.7	25 ~ 30	8 × 3.3	8
		11		90.16	102					0.77			
		12		98.14	108					0.84			
		13		106.14	118					0.97			
		14		114.15	127					1.07			
		16		130.2	143					1.3			
	C210AL	10	25 30 35 40	102.75	116	73	28	8.7	8	1.1	35	10 × 3.3	8
		11		112.7	127					1.2			
		12		122.67	138					1.3			
		13		132.67	148					1.5			
		14		142.68	158					1.9			
		15		152.71	168					2			
		18		182.84	199					2.75			
		20		202.96	220					3.15			
	C212AL	10	30 35 40 45	123.29	140	80	45	11.7	12	2.5	45	12 × 3.3	10
		11		135.23	153					2.6			
		12		147.21	165					2.8			
		13		159.2	177					3.1			
		16		195.29	214					4.2			
		20		243.55	263					6			