


重载型 (H01型-H02型)

产品特点: 适用于对温度有要求的环境。



TEH01-TEH02
重载型

订购编号示例

1 代号 - 2 轮径代号 - 3 安装代码
TEH01 - 50 - 0


1 代号	2 轮径代号	D		E	L	负载 (kg)	芯子材料	胎面材料	滚动轴承	适用温度	胎面硬度	3 安装代码			
		英寸	mm									0	定向		
TEH01	50	5"	125	50	61	180	/	HP 耐高温	双轴承	210℃	67D	0	定向		
	60	6"	150			200									
TEH02	50	5"	125			180	/	HP 耐高温	双轴承			268℃	67D	1	平顶方向
	60	6"	150			200									

脚架说明

脚架材料	方板厚	支架厚	支架宽度	螺纹孔直径	适用标准	载重量说明	
热轧板	6	6	61	12	GB/T14687-2011	单脚轮载重 = 总载重量 / 3	静载重 = 动载重 × 2

▲ 表面镀锌: NSS 中性盐雾实验 24h



轴承说明



轴承型号	D	d	H
6203	40	17	12

安装尺寸图

平顶安装



D	H	B
5"	164	38
6"	188	32

▲ 定向型安装尺寸与平顶方向型安装尺寸相同