


标准型

■ 产品特点：底部由增强尼龙制成，耐撞击和敲打，耐腐蚀，具有高回弹性、吸震性，防滑，耐磨性，耐撕裂，耐化学腐蚀，及耐辐射等性能。



SCN
标准型

订购编号示例

1 代号 - 2 底径 - 3 螺纹直径 × 4 螺纹长度 - 5 材料代码
SCN - 30 - M10 × 100 - A

1 代号	主要尺寸					最大静载 P (kg)	
	2 D	3 M	4 L	H	B		
SCN	30	M8	50	31	20	200	
			100				
		M10	50				
			100				
		M12	50				
			100				
	40	M8	50	30	19		350
			100				
		M10	50				
			100				
		M12	50				
			100				

▲ 螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。

标准型

1 代号	底径		主要尺寸			最大静载 P (kg)
	2 D	3 M	4 L	H	B	
SCN	50	M8	50	34	21	450
			100			
		M10	50			
			100			
			150			
		M12	50			
	100					
	150					
	60	M12	50	40	25	450
			100			
			150			
		M16	50	42		750
			100			
			150			
	M20	100				
		150				
		150				
	80	M16	100	42	25	900
150						
M20		100				
		150				
M24		100				
		150				

代号	5 材料代码	底座		螺杆	
		材质	材质	表面处理	
SCN	A	增强尼龙	碳钢	镀铬	
	B		不锈钢	无	

⚠ 螺杆规格、其他表面处理可定制，如有需求，请与我司联系。